

S-Wax

5 l | 62575652

Vax

Golv- och metodmedel för ytbehandling och underhåll av hårda golv. Ger en blank och slitstark yta. Utan parfym.

Användning

Golv- och metodmedel för ytbehandling, underhåll av hårda golv. S-Wax är avsedd för fukt- och våtmopning och i kombimaskin. Ger en blank och slitstark yta. Då ytan torkat kan den poleras med High Speed maskin. Rekommenderas till linoleumgolv av golvtilverkare. Oparfymad. pH ca 8,5

Metod

Ytan skall alltid rengöras från rester av polish, tvättvax, såpa och smuts med S-Remove före ytbehandling. Låt torka minst 1-2 timmar. På väl rengjort och torrt golv, stryk 1-2 **tunna** skikt. Om fler än 1 skikt appliceras, låt lufta ur mellan skikten till att golvet kan beträdas, beroende på temperatur och luftväxling. Torktid ca 30 minuter. Linoleumgolv grundbehandlas med 1-2 skikt S-Base. Nya linoleumgolv med ytskydd från fabrik, rengöres med S-Super Clean. Vid ytförbättring, rengör först golvet med S-Super Clean. Då ytan torkat kan den poleras med High Speed maskin.

Dosering

Ytbehandling: Används koncentrerad: 50 m2/liter.

Fuktmopning: 25-50 ml till 10 liter. Impregnering i tvättmaskin: 50 ml till 10 liter vatten.

Kombimaskin: 25-50 ml till 10 liter vatten och röd rondell. 1 liter räcker till ca 40-50 kvm.



Allmänt

Artikelnummer	62575652
Förpackning	
Varumärke	Nordex
Ursprungsland	Sverige

Teknisk data

Färg	Vit
pH-värde	9,2 / 8,5
Densitet	1000
Hållbarhet	Minst hållbar i 30 månader. Viks förvara

Leveransinformation

EAN13	7319515756528
Enhet/kart	3
Enhet/pall	108
Vikt/fyll	5100 g